

KÜHNI:

Baue deinen Traum

Reinigungs- & Pflegeanleitung

Für natürlich geöltes Parkett.

Tipps & Tricks

Für die Reinigung und Pflege von natürlich geöltem Parkett.



Die **Luftfeuchtigkeit** des Raums sollte nicht tiefer als 30 Prozent sein. Bei tiefer Luftfeuchtigkeit kann es zu einer Fugenbildung oder Schüsselung des Parketts kommen. Ablösungen der Deckschicht oder des Parketts vom Unterlagsboden kann die Folge sein.
Optimale Luftfeuchtigkeit: 35-65 Prozent.



Die Fussbodenheizung darf die **Oberflächentemperatur** von 27 Grad nicht überschreiten.
Optimale Raumtemperatur: 20-22 Grad



Gegen groben Schmutz und stehende Nässe empfehlen wir im Eingangsbereich eine **Schmutzschleuse**.



Um den Parkett vor Kratzern zu schützen, empfehlen wir bei den Möbeln **Filzgleiter** anzubringen und bei Bürostühlen auf die Wahl der korrekten Rollen zu achten. (Weiche Rollen für harte Beläge wie Parkett, Keramik etc. / Harte Rollen für textile Beläge.)



Für die **Reinigung** Ihres geölten Parketts sollten Sie ausschliesslich Baumwolltücher oder Tücher aus einer Baumwolle/Viskose Mischfaser verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von Mikrofasertücher, da diese dem Holz das schützende Öl entziehen.



Verzichten Sie bei der Reinigung Ihres geölten Parketts auf herkömmliche Haushaltsreiniger. Diese können das Öl entfernen und das Holz schädigen. Benutzen Sie eine **Parkettseife**, die für geöltes Parkett geeignet ist. Diese ist auf die Bedürfnisse des Holzes abgestimmt und wirkt rückfettend.



Reinigung

Nach Bedarf und Beanspruchung des Parketts den Boden mit der Holzbodenseife nass reinigen.

- Eingang, Küche & öffentliche Gebäude: 1-2 Mal alle 2 Wochen
- Wohnen & Büro: 1-2 Mal alle 4 Wochen
- Schlafzimmer & Kinderzimmer: 1-2 Mal alle 6 Wochen

Verhältnis: 1:40 (4 Liter warmes Wasser / 1 dl. Seife)

Pflege

Jedes 5. bis 6. Mal anstelle der Holzbodenseife mit Ölseife/Ölrefresher reinigen/pflegen. Verhältnis: 1:40 (4 Liter warmes Wasser / 1 dl. Ölseife/Ölrefresher)

Nachölen

Je nach Beanspruchung und Qualität des Parketts nach 8 bis 10 Jahren. Kontaktieren Sie uns für die richtigen Produkte zum Nachölen Ihres Parketts.

Empfehlung Reinigungsgerät

Melden Sie sich bei uns. Wir beraten Sie gerne für das passende Reinigungssystem.

Hauptsitz

Kühni AG
Emmentalstrasse 102
3435 Ramsei

T 034 460 68 68
F 034 480 68 69
ramsei@kuehni.ch

Austellung Muri

Kühni AG
Lückhalde 12
3074 Muri

T 031 951 20 11
muri@kuehni.ch